


# DITCH WITCH



**FFW Forged-Friction Welded**  
Ковка – Сварка трением



**FOP Forged-One-Piece**  
Ковка одной части (цельнокованная)



**SFW Standard Friction Welded**  
Стандартная сварка трением

Модель установки	Тип штанги	Внешний диаметр замка	Внутренний диаметр замка	Внешний диаметр трубы в зоне сварки	Толщина стенки в зоне сварки	Внешний диаметр трубы	Толщина стенки трубы	Внешний диаметр трубы (оригинал)	Длина штанги	Вес штанги	MAX крутящий момент	MAX тяга	Радиус изгиба (оригинал)	Радиус изгиба (Colli Drill)
		TJ OD	TJ ID	OD TUBE WS	WT WS	OD TUBE	WT TUBE	OD TUBE ORIG.						
		мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм						
JT 520	JT 520	44,5	8	31,8	6,3	31,8	6,3	28	1500	7	813	2	21	15
JT 920	JT 920	51	10	38	6,45	38	6,45	34,3	2000	12	1491	4	26	25
JT 920 L	JT 920 L	51	10	38	6,45	38	6,45	40	3000	17	1491	4	30	25
JT 922	JT 922	51	10	38	6,45	38	6,45	40	1829	11	1491	4	32	25
JT 2320	JT 2320	57	17	54	11,5	48,3	6,45	48	3000	24	1763	11	40	н.д.
JT 1220 Mach 1	JT 1220 Mach 1 FFW	60	14	54	11,5	48,3	6,45	46	3048	24	1898	5	32	н.д.
JT 1720 Mach 1	JT 1720 Mach 1 FFW	63	17	58,6	11,8	54	6,45	52	3000	28	2440	8	40	20
JT 2020 Mach 1	JT 2020 Mach 1 FFW	68	17	58,6	11,8	54	6,45	52	3048	29	2983	9	40	20
JT 2720	JT 2720 FFW	70	17	58,6	11,8	54	6,45	52	3000	29	4474	12	40	40
JT 2720	JT 2720 FFW	70	17	62,5	11	60,3	7,1	52	3000	34	4474	12	40	40
JT 2720 Mach 1	JT 2720 Mach 1 FFW	76	17	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3000	35	4339	12	53	25
JT 3020 Mach 1	JT 3020 Mach 1 FFW	76	17	62,5	11	60,3	7,1	60,3	3000	35	5423	14	53	53
JT 3020 All Terrain	JT 3020 AT (2 3/8 IF SH) FFW	82,5	39,5	62,5	11	60,3	7,1	57	2855	36	5423	14	53	н.д.
JT 4020	JT 4020 FFW	82,5	29	79	12,5	76,1	7,3	66	4500	66	6779	18	46	35
JT 4020 Mach 1	JT 4020 Mach 1 FFW	90	34	79	12,5	76,1	7,3	71	4500	66	6779	18	58	30
JT 4020 All Terrain	JT 4020 AT (2 7/8 IF SH) FFW	102	55	92,5	13,5	88,9	8,8	92,2	4345	90	6779	18	91	30
JT 7020 Mach 1	JT 7020 Mach 1 FFW	102	38	92,5	13,5	88,9	8,8	92,2	4500	100	13558	32	70	55
JT 8020 Mach 1	JT 8020 Mach 1 FFW	102	38	92,5	13,5	88,9	8,8	92,2	4500	100	13558	36	70	35
JT 100 Mach 1	JT 100 Mach 1 FFW	102	38	92,5	13,5	88,9	8,8	92,2	4500	100	16270	45	70	38

\* Марка стали - S135 (Benteler, Germany)



**ООО «СДС-11»**  
Дистрибьютор COLLI DRILL GROUP в России и странах СНГ  
194292, Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12 литер «А»  
тел./факс +7 (812) 456-52-50, +7 (812) 456-52-55, +7 (812) 456-52-58  
E-mail: collidrill@mail.ru  
www.collidrill.ru

